

MONTAJES CONSERVEROS DE GALICIA

**MCG**

Cerradora Universal

**F-113**



NOVEDAD

**1 OPERARIO**  
**2 CERRADORAS**

Alimentación desde ambos lados.

NOVEDAD

**NOVEDOSO SISTEMA**  
**DE CLINCHADO**

con guías y rampa invertida.



## Características

### Datos Técnicos:

Diagonal máx	160 mm
Anchura min-máx	45-160 mm
Altura mín-máx	20-250 mm
Clincher rotativo por guías	
Cabezas de Cierre	1
Producción máx	130 lpm
Cambio de formato	3-4 horas
Cambio de altura	5-10 minutos

### Medidas y Consumos:

Dimensiones	3.600 x 1.250 x 2.160 mm
Volumen	9,7 m <sup>3</sup>
Peso	2.700 Kg
Motor	3 CV
Consumo Eléctrico	2,2 Kw
Consumo Aire	80 l/h a 6 Kg/cm <sup>3</sup>

### DESCRIPCION

Alimentación automática de latas con sin-fín de sincronización.

Alimentación de tapas desde ambos lados (derecho e izquierdo). Permite que 1 operario alimente a 2 cerradoras. (NOVEDAD!!!)

Sistema de clinchado rotativo mediante guías y rampa invertida con aproximación suave, admitiendo colmos de 10-20mm (NOVEDAD MUNDIAL!!!)

Grupo de transmisión superior en baño de aceite apoyada en 3 columnas, que le confiere mayor estabilidad, capacidad de producción y consistencia en la calidad del cierre.

Tecnología de cierre con sistema de ataque rápido con leva de 4 pistas independientes y 4 o 5 vueltas/cierre  
Rueda de pre-virado para orlear la pestaña de la tapa, principalmente en las curvas.

4 ruedas estancas de AISI 440C: pre-virado (1), 1ª operación (1) y 2ª operación (2).

Sistemas de seguridad, variador electrónico de frecuencia y autómatas programables.

Protección y defensas de seguridad en Inox, según normativa CE.

### OPCIONES

Marcador de tapas por inyección de tinta, modelo a determinar.

**Elevación automática del grupo de transmisión superior: cabezal de cierre, clincher y alimentador de tapas.**

Programa de control de producción SisCom-Eth.

