

MONTAJES CONSERVEROS DE GALICIA

MCG

Cerradora Universal F-640



400 LATAS POR MINUTO
LA MÁS RÁPIDA DEL MUNDO

NOVEDAD

ALIMENTACIÓN DE TAPAS CON EXTENSIÓN DE 2 M.

1 OPERARIO. 2 CERRADORAS
Alimentación desde ambos lados.

NOVEDOSO SISTEMA DE CLINCHADO
con guías y rampa invertida.



Cerradora Universal F-640

Características

Datos Técnicos:

Diagonal máx	160 mm
Anchura mín-máx	45-110 mm
Altura mín-máx	25-250 mm
Clincher rotativo por guías	
Cabezas de Cierre	6
Producción máx	400 lpm
Cambio de formato	5-6 horas
Cambio de altura	5-10 minutos

Medidas y Consumos:

Dimensiones	4.350 x 1.480 x 2.225 mm
Volumen	14,5 m ³
Peso	5.500 Kg
Motor	10 CV
Consumo Eléctrico	7,5 Kw
Consumo Aire	80 l/h a 6 Kg/cm ³

DESCRIPCION

Alimentación automática de latas con sin-fín de sincronización.

Alimentación de tapas desde ambos lados (derecho e izquierdo). Permite que 1 operario alimente a 2 cerradoras. (NOVEDAD)

Sistema de alimentación de tapas con canaleta y extensión de 2 metros. (NOVEDAD)

Grupo de transmisión superior en baño de aceite apoyado en 5 columnas, que le confiere mayor estabilidad, capacidad de producción y consistencia en la calidad del cierre.

Tecnología de cierre con sistema de ataque rápido con leva de 4 pistas independientes y 4 o 5 vueltas/cierre
Rueda de pre-virado para orlear la pestaña de la tapa, principalmente en las curvas.

4 ruedas estancas de AISI 440C: pre-virado (1), 1ª operación (1) y 2ª operación (2).

Sistemas de seguridad, variador electrónico de frecuencia y autómatas programables.

Protección y defensas de seguridad en Inox, según normativa CE.

OPCIONES

Marcador de tapas por inyección de tinta, modelo a determinar Dominó.

Elevación automática del grupo de transmisión superior: 6 cabezales de cierre, clincher y alimentador de tapas.

Programa de control de producción SisCom-Eth.

